

Condoclean N 30

Beschreibung

Wasserlöslicher, phosphatfreier Neutralreiniger für die Zwischen- und Endreinigung von Bauteilen.

Anwendungsbereich

Bestens geeignet zur Entfernung von auf Werkstücken anhaftenden Bearbeitungs- und Härteölen, Kühlschmierstoffemulsionen, Spänen und Feinstabrieb. Die Einsatzkonzentration richtet sich nach der Art des Reinigungsprozesses sowie der Verschmutzung der Werkstücke. Die Konzentrationsbestimmung kann mit einem Handrefraktometer erfolgen – hierzu wird der abgelesene Wert (° Brix) mit dem Refraktometerfaktor multipliziert. Das Produkt wird zur Reinigung von legierten sowie unlegierten Stählen sowie Guss empfohlen. Für Aluminium und Buntmetalle ist es nur bedingt einsetzbar. Empfohlene Reinigungsverfahren:

- Hochdruck (bis 400 bar)
- Sprühen
- Tauchen
- Ultraschall

Vorteile

- hervorragende Reinigungswirkung
- exzellentes Schaumverhalten selbst in weichem Wasser
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- frei von Formaldehyd, Phosphaten, Silikaten und Boraten

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	gelb und klar
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	1040
pH-Wert (3 %)	-	-	9,7
Refraktometerfaktor	-	° Brix	2,5
Einsatzkonzentration	-	%	2 - 10
Einsatztemperatur	-	°C	20 - 50

Datum der Erstellung 23.11.2022

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de