



Flaschengas

Die Gasflasche -
richtig anschließen

Gasflasche anschließen – die wichtigsten Schritte

Schritt 1



Schlauch mit Grill verbinden

Verbinden Sie den unbeschädigten Gasschlauch mit dem Grill. Wichtig ist, die Verbindung mit einem Schraubenschlüssel richtig festzuziehen. Beachten Sie, dass die Anschlüsse Linksgewinde sind.

Schritt 2



Schlauch mit Druckminderer verbinden

Verbinden Sie nun das andere Ende des Schlauchs mit dem Druckminderer. Im nächsten Schritt wird der Druckminderer mit der Flasche verbunden.

Schritt 3



Druckminderer mit Gasflasche verbinden

Entfernen Sie die rote Schutzkappe und drehen die schwarze Verschlusskappe im Uhrzeigersinn vom Ventil. Jetzt wird der Druckminderer gerade an das Ventil gesteckt und gegen den Uhrzeigersinn festgedreht.

Schritt 4



Dichtheit der Verbindungen prüfen

Öffnen Sie nun das Verschlussventil und sprühen das Lecksuchspray auf alle Verbindungen, um zu prüfen, ob diese dicht sind. Sollten sich Bläschen bilden, ziehen Sie die entsprechenden Verbindungen nach.

Jetzt kann gegrillt werden.

Schritt 5



Nach dem Grillen: Schutzkappen anbringen

Prüfen Sie nach dem Grillen, ob das Verschlussventil zugedreht ist. Wenn Sie Ihren Grill länger nicht nutzen, lösen Sie die Verbindung zwischen Flasche und Druckminderer und bringen die Schutzkappen an. Wie Sie

die Flasche am besten lagern, zeigen wir in unseren Erklärvideos.

Tipps & Tricks

Möchten Sie mehr über Flüssiggas erfahren?

Alles rund um Herkunft, Vorteile und Eigenschaften finden Sie unter:

www.scharr.de/gase/flaschengas

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50

70565 Stuttgart

Telefon +49 711 - 78 68-435

Fax +49 711 - 78 68-8501

flaschengas@scharr.de

www.scharr.de

SCHARR
bringt Energie ins Leben