

Testbericht



CleanLife Gerätebenzin 2T und 4T

Prüf- Nr.: 3707

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Anmelder/Vertreiber:

Sailer Mineralölhandel GmbH
Gubener Straße 15
D – 86156 Augsburg

www.saileroil.com

www.sonderkraftstoff.de



Analyseergebnisse^{*)}**CleanLife Gerätebenzin 2T und 4T**

Sailer Mineralölhandel GmbH, Gubener Straße 15, D – 86156 Augsburg

Eigenschaft	Vorgabe	Ergebnisse 2T	Ergebnisse 4T
Benzol	< 0,1 %	< 0,02 %	< 0,02 %
Gesamtaromaten	< 1 %	0,3 %	0,3 %
Gesamtalkohole	< 0,5 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Siedeverlauf			
70 °C	15 – 42 %	24 %	29 %
100 °C	40 – 72 %	43 %	46 %
150 °C	≥ 75 %	94 %	96 %
Destillationsende	max. 200°C	190°C	184°C
2-T Ölanteil	1,7 ± 0,2 Vol %	2,4%	-

^{*)} Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Zeichenverlängerung ermittelt.

Wassergefährdungsklasse nach Sicherheitsdatenblatt: 2

Erstprüfung 2T im Februar 1999

Zeichenverlängerung am 20. Januar 2012

Erweiterung um 4T im Oktober 2014

Weitere Informationen zu den Anforderungen unter

[KWF geprüfte Sonderkraftstoffe - Prüfanforderungen](#)

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Verantwortlicher Prüflingenieur
Dietmar Ruppert
ruppert@kwf-online.de

Spremberger Straße 1; D-64823 Groß-Umstadt
Telefon: 06078-785-0; Telefax: 06078/785-50
www.kwf-online.de