

Butoxyl

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Synonyme | 3-Methoxy-n-Butylacetat |
| Aussehen | farblos |
| Geruch | schwach wahrnehmbar |
| CAS-Nummer | 4435-53-4 |
| EG-Nummer | 224-644-9 |
| REACH Reg.-Nr. | 01-2119548364-36-xxxx |

Lieferspezifikation

| Eigenschaften | Methode | min. Grenzwert | max. Grenzwert | Einheit |
|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Dichte (20 °C) | DIN EN ISO 12 185 | 0,954 | 0,956 | g/cm ³ |
| Brechungsindex (20 °C) | DIN 51 423 | 1,4080 | 1,4100 | ----- |
| Wassergehalt | DIN 51 777 | ----- | 0,03 | % |
| Reinheit | GC | 99,5 | ----- | % |
| Säuregehalt | DIN EN ISO 2114 | ----- | 0,05 | mg KOH/g |

Weitere Parameter

| Eigenschaften | Methode | Wert | Einheit |
|------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Farbzahl (Pt/Co) | DIN EN ISO 6271 | max. 5 | |
| Verdunstungszahl (Ether = 1) | DIN 53 170 | 75 | |

Datum der Erstellung 31.05.2024

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG
Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • schmierstoffe@scharr.de • www.scharr.de