

UNIL Nessos SF 0

Beschreibung

Naturfarbenes, langfaseriges Natriumseifen-Schmierfett auf Mineralölbasis.

Anwendungsbereich

Das Produkt ist speziell zur Schmierung von Industriegetriebenen, Schaltgetrieben von Kleinkraftträdern und anderen stationären Motor-Getriebe-Einheiten entwickelt worden. Beim Einsatz sind die Größe und Leistung sowie die Abdichtung der Getriebe zu berücksichtigen.

Vorteile

- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- hohes Druckaufnahmevermögen
- gute Haftfähigkeit

Spezifikation

- DIN 51 826
- DIN 51 502: GP 0 H-30

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	naturfarben, weich und geschmeidig
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-30 bis 100
Verdickersystem	-	-	Natriumseife
NLGI-Klasse	-	-	0
Grundölviskosität	DIN 51562	mm ² /s	140
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 120
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	355-385
Wasserbeständigkeit	DIN 51807 T1	-	3 - 90
Korrosionsschutz	DIN 51 802	Korr.-grad	0
VKA Schweißkraft	DIN 51 350 T4	N	2200

Datum der Erstellung 29.04.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.