

## Condorant VG 8

### Beschreibung

Modernes, nebel- und verdampfungsarmes Multifunktionsöl für alle Arten der Zerspanung.

### Anwendungsbereich

Das Produkt ist für alle Arten der Zerspanung sowie für leichte Umformungsprozesse von Aluminium und Buntmetallen geeignet.

### Vorteile

- nebelarm
- sehr gute Feinstfiltrierbarkeit
- nicht buntmetallkorrosiv
- oxidations- und alterungsstabil

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	-	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	850
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	9
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 160

Datum der Erstellung 05.02.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de