

Spezial Hydrauliköl rot Atlas

Beschreibung

Hochwertiges Hydrauliköl - speziell für ATLAS-Baumaschinen.

Anwendungsbereich

Speziell für den Einsatz in Hydrauliksystemen konzipiert, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie z. B. Poclain-, Jumbo- und Atlas Bagger.

Vorteile

- guter Verschleißschutz
- guter Korrosionsschutz
- ausgezeichnetes Viskositätstemperaturverhalten und sehr gutes Kältefließvermögen

Spezifikation

- DIN 51 524 Teil 3 – HVLP

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	46
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	170
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -25

Datum der Erstellung 28.01.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de