

Spülöl MB 74/1

Beschreibung

Mild legiertes, niedrigviskoses Spülöl auf Mineralölbasis.

Anwendungsbereich

Spülöl für alle gängigen Spüloperationen. Buntmetalle werden vom Produkt nicht verfärbt.

Vorteile

- geringe Viskosität
- optimale Systemsauberkeit
- frei von aktivem Schwefel
- besonders mild im Geruch
- chlorfrei
- oxidations- und alterungsstabil

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m ³	825
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	4,8
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -20
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	120

Datum der Erstellung 14.11.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de