

UNIL Melia 3500 C2 5W-30

Beschreibung

Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motorenöl, speziell entwickelt für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen, Diesel-Partikel-Filtern (DPF) und Turboaufladung

Anwendungsbereich

Hervorragend für den Einsatz in Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader und Diesel-Partikel-Filter geeignet. Das Motorenöl erfüllt unter anderem die Anforderungen der ACEA C2 Spezifikation (geringer Sulfat-Aschegehalt und abgesenkte HTHS (High Temperatur High Shear)-Viskosität). Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Viskosität und Umgebungstemperaturbereich zu beachten.

Vorteile

- Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
- hervorragendes Kaltstartverhalten
- verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern
- stabiler Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen
- außergewöhnliche Oxidationsbeständigkeit
- Zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Schwarzschlamm
- geringer Ölverbrauch durch sehr geringen Verdampfungsverlust

Spezifikation

- ACEA A5/B5, C2
- API SN/CF
- PSA B71 2290
- Fiat 9.55535-S1
- Honda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	ASTM D7042	kg/l	0,847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	59,1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	10,3
Viskositätsindex	ASTM D7042	-	165
CCS (-30 °C)	ASTM D5293	mPa*s	5550
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-41
Basenzahl	DIN 51639	mg KOH/g	8,0

Datum der Erstellung 25.01.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.