Condor RM 7

Beschreibung

Paraffinbasisches Kaltwalzöl

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend zum Walzen von Silber- und Goldfolien, kann aber auch für Automatenarbeiten mit Messing, Aluminium oder Stahl verwendet werden. Buntmetalle werden vom Produkt nicht verfärbt.

Vorteile

- besonders geruchsmild
- geringer Schwefelgehalt
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- emissionsarm
- gut filtrierbar

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Brechzahl bei 20 °C	DIN 51423-2	-	1,465
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	8,0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	2,5
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -15
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 160

Datum der Erstellung 29.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de