

Honöl RB

Beschreibung

Mild legiertes, niedrigviskoses Honöl auf Mineralölbasis.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich perfekt für die Bearbeitung von Grauguss und Stählen.

Zudem kann das Produkt für Schleifoperationen eingesetzt werden, sofern ein niedrigviskoses Öl gefordert wird. Buntmetalle werden vom Produkt nicht verfärbt.

Vorteile

- optimale Wärmeabfuhr
- ausgezeichnete Kühlwirkung
- günstiges Absetzverhalten
- hohe Oxidationsstabilität
- nebelarm
- frei von aktivem Schwefel
- besonders mild im Geruch
- chlorfrei

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	826
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	4,5
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 110
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -9

Datum der Erstellung 03.06.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de