

Condocut GL 4

Beschreibung

Nichtwassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff basierend auf GTL-Basisölen.

Anwendungsbereich

Das Produkt wird bevorzugt zum Schleifen von legierten und unlegierten Stählen eingesetzt. Für die Bearbeitung von Aluminium und Buntmetallen ist das Metallbearbeitungsöl nur bedingt geeignet

Vorteile

- exzellente Alterungs- und Oxidationsstabilität
- ausgezeichnetes Spülvermögen und gute Kühlwirkung
- anschließende Beschichtung problemlos möglich
- chlorfrei

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	gelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	793
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	4,0
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	126
Kupferkorrosion	DIN EN ISO 2160	Korr.-grad	1a

Datum der Erstellung 26.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de