

Condalum 8055

Beschreibung

Das Produkt ist ein extrem hochlegiertes, chlorfreies und geruchsmildes Kaltfließpressöl und Umlauföl für die Maschinenschmierung.

Anwendungsbereich

Das Produkt kommt bei schwierigsten Umformungen, wie Stauchen, Vorwärts-, Rückwärts- und Hohlfließpressen zum Einsatz. Es erfüllt die Anforderungen an ein CLP-Öl und kann so gleichzeitig als Umlauföl für die Maschinenschmierung verwendet werden. Bei Vermischungen mit kann somit ein Leistungsabfall verhindert werden.

Vorteile

- Buntmetalle werden nicht verfärbt.
- EP-Zusätze verhindern Materialverschweißungen unter extremen Druckbelastungen
- gute Netz- und Haftfähigkeit
- Korrosionserscheinungen werden an Maschinen, Werkzeugen und Werkstücken verhindert
- Spezifische EP-Wirkstoffen sorgen für eine hohe Leistungsfähigkeit und gute Wirksamkeit

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-----	-	braun
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	940
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	135
Kupferkorrosion	DIN 51759-1	Note	1
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -25
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	190

Datum der Erstellung 19.01.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de