Condorant VG 40

Beschreibung

Das Produkt ist ein modernes, nebel- und verdampfungsarmes Multifunktionsöl für alle Arten der Zerspanung von Stahl, Aluminium und Buntmetallen.

Anwendungsbereich

Die höhere Viskosität in Kombination mit einer hochwertigen, ausgewogenen Additivierung ermöglicht es, das Produkt zum Gewindewalzen einzusetzen und sorgt für eine lange Standzeit der Walzbacken.

Vorteile

- Buntmetalle werden nicht verfärbt.
- gute Hautverträglichkeit
- geruchsneutral
- gut filtrierbar

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-----	-	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	870
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	40
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<-15
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	>180

Datum der Erstellung 23.09.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de