

UNIL Zelos TOP 2000

Beschreibung

Spezial-Mehrzweckfett auf Basis eines speziellen Calciumverdickers mit außergewöhnlichem Belastungsverhalten.

Anwendungsbereich

Das Produkt wurde für einen vielseitigen Einsatz entwickelt und ist für alle Jahreszeiten, sowohl im Außen- als auch Innenbereich, geeignet. Aufgrund seiner exzellenten Hochdruckeigenschaften und der starken Haftfähigkeit ist das wasserbeständige Fett für eine Vielzahl von anspruchsvollen Schmierstellen geeignet.

Vorteile

- verlängertes Schmierintervall
- vermindert Verschleiß
- wasser- und salzwasserbeständig
- schützt vor Korrosion
- Anti-Schock-Eigenschaft
- stark haftfähig

Spezifikation

- DIN 51 502 KP2K-30

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell		neongelb
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-30 bis +120
Kurzzeitig zulässige Temperaturspitze		°C	+125
Verdickersystem			Spezial-Calcium
VKA Schweißkraft	DIN 51 350 T4	N	3000
NLGI-Klasse	DIN 51 818		2
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	> 140
Grundölviskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	900
Wasserbeständigkeit bei 90 °C	DIN 51 807 T1		0
Emcor-Test (mod. mit 3 % NaCl)	DIN 51 802		≤ 2 - 2

Datum der Erstellung 05.06.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.