

Extra Fluid EP 22

Beschreibung

Extra Fluid EP 22 ist eine Mehrzwecköl mit Wirkstoffen zur Erhöhung des Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit sowie zur Verminderung des Fressverschleißes im Mischreibungsgebiet. Extra Fluid EP 22 wird aus alterungsbeständigen Raffinaten mit sehr gutem Viskositätstemperaturverhalten hergestellt. Das Produkt ist oxidationsstabil, neigt nicht zur Schaumbildung und bietet einen guten Korrosionsschutz. Extra Fluid EP 22 ist mit allen mineralölbasischen Ölen mischbar.

Spezifikation

- DIN ISO 51 524 Teil 2
- AFNOR NF E 48-603 (Antiwear)
- Cincinnati Milacron
- DENISON HF-0; HF-2
- Vickers M-2952-S

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Farbzahl	DIN ISO 2049		1,5 - 2
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12 185	kg/m ³	867
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	22
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D7042	mm ² /s	4,3
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<-20
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 165
Neutralisationszahl	DIN 51 558	mg KOH/g	0,5 - 1,5

Datum der Erstellung 01.02.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de