

Dancool SKS EP+

Beschreibung

Spezialschmierstoff auf Mineralölbasis.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich vorwiegend zum Gewindeschneiden, auch in Stählen hoher und höchster Festigkeit.

Vorteile

- chlorfrei
- neigt nicht zum Qualmen, dadurch lässt sich das Produkt auch zum Sägen von Materialien höherer Festigkeit einsetzen
- universelle Verwendbarkeit

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell		dunkelgelb, klar
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12 185	kg/m ³	900
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D7042	mm ² /s	68

Datum der Erstellung 08.05.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de