

Condocut HX 2

Beschreibung

nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

Anwendungsbereich

Condocut HX 2 ist ein chlorfreier, nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der speziell zum Kurz- und Langhubhonen von Kugellagerstählen mit geschwefelten und ungeschwefelten Honsteinen entwickelt wurde.

Aufgrund der speziellen Zusammensetzung kann Condocut HX 2 auch zum Schleifen oder Honen von legiertem und unlegiertem Stahl, Guss, Aluminium und Buntmetall eingesetzt werden.

Vorteile

- speziell entwickeltes Hochleistungsöl für Schleif- und Honprozesse
- hervorragender Korrosionsschutz
- keine Verfärbung von Werkstücken
- chlorfrei
- besonders aromatenarm

Typische Kennwerte

| Eigenschaft | Prüfvorschrift | Dimension | Typische Werte |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| Aussehen und Beschaffenheit | visuell | - | gelb, klar |
| Dichte bei 15 °C | DIN 51 757 | kg/m ³ | 813 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | DIN 51 562 | mm ² /s | 2,6 |
| Flammpunkt (COC) | DIN EN ISO 2592 | °C | 108 |
| Kupferkorrosion (3h, 100 °C) | - | Note | 1a |

Datum der Erstellung 19.02.2024

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de