

Condocut HG

Beschreibung

Stark legiertes, chlorfreies EP-Schneidöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich vorwiegend zum Gewindeschneiden, auch in Stählen hoher und höchster Festigkeit. Es wurde für schwere Fräs-, Räum- und Stoßarbeiten sowie zum Gewindebohren und Gewinderollen entwickelt. Außerdem kann es auch zum Drehen bzw. bei anderen schweren spanabhebenden Metallbearbeitungen eingesetzt werden. Buntmetalle werden verfarbt.

Vorteile

- hervorragende Schneidleistung

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	braun
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	42,7
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-12
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 240
Kupferkorrosion		Korr.-grad	4

Datum der Erstellung 27.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de