

Condocut VD 107

Beschreibung

Schnell verdunstendes Stanzöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend zum Stanzen von Feinblechen aus Stahl – wie z. B. Trafoblechen oder Blechpackungen für Elektromotoren. Messing kann problemlos bis zu einer Materialstärke von 4 mm gestanzt werden.

Vorteile

- sehr gute Kühlwirkung im Schnittbereich
- optimale Schmiereigenschaften
- verhindert ein Zusammenkleben bearbeiteter Bleche
- vermeidet Rutschen der Werkstücke bei der Montage
- chlorfrei
- frei von Schwermetallen
- nicht buntmetallkorrosiv

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	hellgelb und farblos
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	750
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	1,3
Verdunstungszahl	-	-	107
Flammpunkt (PM)	DIN ISO 2592	°C	57

Datum der Erstellung 27.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de