

Condocut 30 A 40

Beschreibung

Mineralöhlhaltiges, nichtwassermischbares Metallbearbeitungsöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend zum Schneiden, Stanzen und Ziehen von Stahl und Buntmetallen. Darüberhinaus kann das Öl auch zum Gewindebohren eingesetzt werden.

Vorteile

- hervorragende Leistungscharakteristik durch polare Inhaltsstoffe
- oxidations- und alterungsstabil
- Buntmetalle werden nicht verfärbt oder angegriffen
- chlorfrei
- frei von Schwermetallen
- schaumarm
- nebelarm

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	893,0
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	36,0
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -10
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 195
Kupferkorrosion (3h, 100 °C)	DIN EN ISO 2160	Korr.-grad	1b

Datum der Erstellung 06.05.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de