

UNIL 2-T Synthetic

Beschreibung

Hochwertiges, raucharmes, leistungsstarkes und selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl für hochbelastete Zweitakt-Motoren.

Anwendungsbereich

Das teilsynthetische, selbstmischende 2-Takt-Öl eignet sich für Mischungsverhältnisse bis 1:100. Besonders gut geeignet für luftgekühlte Zweitaktmotoren, die mit sehr hohen Drehzahlen und unter hoher Belastung betrieben werden. Darüber hinaus kann das Öl problemlos auch für wassergekühlte Zweitaktmotoren eingesetzt werden. Der Einsatzbereich umfasst wasser- und luftgekühlte Zweitaktmotoren aller Leistungsbereiche mit Gemischt- und Getrenntschmierung von Motorrädern, Leichtkrafträdern, Mokicks, Mopeds, Mofas, Rasenmähern, Motor-sägen, Schneeräumern und Kehrmaschinen. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

Vorteile

- Extrem raucharm
- Geringe Verkokungsneigung
- Garantiert saubere Verbrennungsräume
- Zündkerzen bleiben sauber
- Verhindert Rostschäden an den Triebwerksteilen
- hoher Verschleißschutz
- ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- optimale Schmiereigenschaften

Spezifikation

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- Husqvarna

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	60
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	9,1
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	130
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-24
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	110
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	1,1
Asche (Sulfat)	DIN 51 575	%	0,06

Datum der Erstellung 19.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.