

Condalum TZ 355 E

Beschreibung

Chlorhaltiges EP-Zieh- und Schneidöl mit hervorragender Abreinigungscharakteristik.

Anwendungsbereich

Das Hochleistungsöl ist hervorragend für die spanlose Umformung, wie z. B. Ziehen und Tiefziehen von hochfesten Materialien wie Edelstahl geeignet. Schwere und anspruchsvolle spanabhebende Bearbeitungen können mit dem extrem leistungsfähigen Produkt ebenso durchgeführt werden.

Vorteile

- Extreme gute EP-Eigenschaften
- ausgeprägte Grenzschmiereigenschaften
- Durch die stabile Gleitschicht wird eine unmittelbare Berührung von Werkstück und Ziehstempel gewährleistet
- gutes Haftvermögen
- nach der Bearbeitung problemlos mit wässrigen Reinigern entfernbar

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	rot
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	1010
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	35
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -10
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	< 150
Kupferkorrosion	DIN EN ISO 2160	Korr.-grad	1

Datum der Erstellung 27.07.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de