

Condocut KNR 22

Beschreibung

Emissionsarmes, chlorfreies Mehrzweckschneidöl.

Anwendungsbereich

Das Schneideöl wurde für die Bearbeitung von Automatenstählen (auch höherer Festigkeit) sowie Bunt- und Leichtmetallen entwickelt. Das Produkt ist geeignet zum Flach-, Nuten- und Kugelschleifen sowie für Knetbearbeitungen und erfüllt höchste Anforderungen an den vorbeugenden Gesundheits- und Arbeitsschutz.

Vorteile

- hohe Oxidationsstabilität
- nebelarm
- gute Kühlleistung
- gute Spülwirkung
- gutes Luftabscheidevermögen

Typische Kennwerte

| Eigenschaft | Prüfvorschrift | Dimension | Typische Werte |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Dichte bei 15 °C | DIN 51757 | kg/m ³ | 855 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | DIN 51562 | mm ² /s | 22 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | < -12 |
| Flammpunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | > 190 |
| Kupferkorrosion | DIN 51759-1 | Korr.-grad | 1 |

Datum der Erstellung 27.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de