

Condomat MP 10

Beschreibung

Multifunktionell einsetzbares Schneid- und Automatenöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend für einfache Bearbeitungsprozesse bei Stahl und Buntmetallen. Zudem kann das Produkt als Hydrauliköl Typ HLP oder als Getriebeöl Typ CL eingesetzt werden.

Vorteile

- gutes Schaumverhalten
- nebelarm
- Gutes Spülvermögen und gute Kühlwirkung
- Mehrzweckcharakter
- nicht buntmetallkorrosiv
- chlorfrei

Typische Kennwerte

| Eigenschaft | Prüfvorschrift | Dimension | Typische Werte |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Aussehen und Beschaffenheit | visuell | - | gelb und klar |
| Dichte bei 15 °C | DIN 51757 | kg/m ³ | 855 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | DIN 51562 | mm ² /s | 10 |
| Flammpunkt (COC) | DIN ISO 2592 | °C | > 150 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | < -30 |

Datum der Erstellung 28.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de