

Hypoid-Getriebeöl 104 LS GL5 90

Beschreibung

Spezial-Hypoid-Getriebeöl für Ausgleichsantriebe mit Lamellensperre/Selbstsperrdifferentialen (Limited Slip).

Anwendungsbereich

Das Getriebeöl findet Anwendung in Achsantrieben mit Selbstsperrungen, sog. Limited Slip Achsgetriebe, bzw. Selbstsperrdifferentialen. Ebenso einsetzbar in Achsgetrieben unter erschwerten Betriebsbedingungen sowie bei Neigung zur Geräuschbildung. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

Vorteile

- hohes Druckaufnahmevermögen in Verbindung mit sehr gutem Verschleißschutz
- oxidations- und alterungsstabil
- geringe Schaumneigung
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- sehr gute Reibcharakteristik
- verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungswerkstoffen

Spezifikation

- API GL 5
- MIL-L-2105 D
- ZF TE-ML 05C
- MAN 342 Typ M2

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	895
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm ² /s	146
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51 562	mm ² /s	14,7
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -15

Datum der Erstellung 01.02.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de