

## Condor Schneidöl RC 2

### Beschreibung

Leistungsfähiges, hochlegiertes EP-Schneidöl.

### Anwendungsbereich

Das Produkt ist für die spanende Bearbeitung, wie Drehen, Fräsen und für Gewindearbeiten geeignet. Es kann zur Bearbeitung sämtlicher Stahlsorten, auch für schwer zerspanbare Stähle und Buntmetalle eingesetzt werden.

### Vorteile

- nebelarm
- chlorfrei
- nicht buntmetallkorrosiv

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	gelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	880
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	24
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 190

Datum der Erstellung 29.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de