

## Spezial Gewinderollmittel

### Beschreibung

Chlorhaltiges EP-Zieh- und Schneidöl.

### Anwendungsbereich

Einsetzbar für diverse Bearbeitungsarten, wie z. B. dem Gewinderollen, zur Zerspanung sowie als Feinstanz- und Tiefziehöl für mehrstufige Ziehteile aus hochfesten Stählen und Nichteisenmetallen bis 3 mm Blechstärke. Bearbeitet werden können Stähle und Buntmetalle.

### Vorteile

- extrem gute EP-Eigenschaften
- ausgeprägte Grenzschmiereigenschaften
- gute Netz- und Haftfähigkeit
- nicht buntmetallkorrosiv

### Typische Kennwerte

| Eigenschaft                       | Prüfvorschrift | Dimension          | Typische Werte |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Aussehen und Beschaffenheit       | -              | -                  | rot            |
| Dichte bei 20°C                   | DIN 51757      | kg/m <sup>3</sup>  | 935            |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | DIN 51562      | mm <sup>2</sup> /s | 28             |

Datum der Erstellung 27.07.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de