

Spülöl MB 74/1

Beschreibung

Mild legiertes, niedrigviskoses Honöl auf Mineralölbasis.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich perfekt für die Bearbeitung von Grauguss und Stählen.

Zudem kann das Produkt für Schleifoperationen eingesetzt werden, sofern ein niedrigviskoses Öl gefordert wird. Buntmetalle werden vom Produkt nicht verfärbt.

Vorteile

- optimale Wärmeabfuhr
- ausgezeichnete Kühlwirkung
- Honschlamm setzt sich sehr gut ab
- nebelarm
- frei von aktivem Schwefel
- besonders mild im Geruch
- chlorfrei
- oxidations- und alterungsstabil

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	825
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	4,8
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -20
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	120

Datum der Erstellung 03.06.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de