

Trennmittel 777 DE

Beschreibung

Chemisch-physikalisch wirkendes Trennmittel, besonders geeignet zur Herstellung von Betonfertigteilen, speziell für den Einsatz bei Stahlischen mit Schütteltechnik.

Anwendungsbereich

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es darf nicht mit Wasser, Öl oder sonstigen Lösungsmitteln gemischt werden. Die Schalungen müssen vor dem Aufbringen des Produkts trocken und sauber sein. Das Produkt wird gleichmäßig, dünn aber deckend mit einem Sprühgerät aufgebracht. Bei den verwendeten Sprühgeräten ist darauf zu achten, dass diese mineralölbeständig sind. Bei allen Anwendungsfällen wird eine Erprobung empfohlen, weil die besonderen örtlichen und stofflichen Verhältnisse unterschiedliche Einflüsse auf die Betonoberfläche haben.

Haltbarkeit: Bei Temperaturen über 0 °C mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum. Das Produkt ist vor Feuchtigkeit sowie Frost geschützt zu lagern! Das Trennmittel kann bei unbeheizten sowie beheizten Stahlschalungen eingesetzt werden.

Vorteile

- glatte, porenfreie und helle Betonoberflächen
- gute Trennwirkung
- Schutz der Stahlschalungen vor Korrosion
- leichte Reinigung der verwendeten Schalteile und Geräte

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	795
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	1,5
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 61
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -10

Datum der Erstellung 20.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de