

UNIL Melia 5200 F-EB 5W-20

Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl für Ford EcoBoost-Motoren.

Anwendungsbereich

Das Produkt kann neben der Verwendung in Ford EcoBoost-Motoren bedenkenlos überall dort eingesetzt werden, wo die Spezifikationen ACEA A1/B1 bzw. C5 und/oder API SN, gefordert werden.

Vorteile

- hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten
- gute Scherstabilität
- hervorragende Kaltstarteigenschaften
- effizienter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- kraftstoffeffizient

Spezifikation

- API SN
- ACEA A1/B1
- Ford WSS-M2C948-B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	851
Dynamische Viskosität bei -35°C	DIN 53019-1	mPa*s	4160
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	42,60
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	7,85
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	-	157
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	218
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Basenzahl	DIN 51639	mg KOH/g	7,7
Asche (Sulfat)	DIN 51 575	%	0,78

Datum der Erstellung 20.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.