

Schneidöl 68 S

Beschreibung

Multifunktionell einsetzbares, chlorfreies Schneid- und Mehrzwecköl.

Anwendungsbereich

Das Produkt eignet sich hervorragend für die spangebende Bearbeitung von Buntmetallen, Aluminium oder Stahl. Zudem sehr gut zur Schmierung von Lagern und Getrieben bei geringer Belastung und höheren Drehzahlen geeignet. Auch als Hydrauliköl für Werkzeugmaschinen bei entsprechender Viskositätsanforderung kann das Schneidöl eingesetzt werden.

Vorteile

- gutes Schaumverhalten
- nebelarm
- nicht buntmetallkorrosiv
- Mehrzweckcharakter

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	-	bernsteinfarben und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	68
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -10

Datum der Erstellung 04.02.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de