

Sugralit Baumaschinenschutz

Beschreibung

Speziell für den Schutz und die Pflege von Baumaschinen entwickeltes Produkt.

Anwendungsbereich

Das Verkleben und Antrocknen von Beton, Mörtel und Zement auf Metalloberflächen wird durch das Produkt wirkungsvoll verhindert. Anhaftende Reste von Beton, Mörtel und Zement können nach Gebrauch mühelos entfernt werden. Die Verwendung kann für alle auf dem Bau eingesetzten Geräte, Maschinen und Fahrzeuge eingesetzt werden. Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es darf nicht mit Wasser, Öl oder sonstigen Lösungsmitteln gemischt werden. Die Metalloberflächen sollten vor Aufbringen des Produktes trocken und sauber sein. Die Auftragung des Produktes kann durch Einpinseln oder Sprühen erfolgen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	-	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	830
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	ca. 2
Flammpunkt (PM)	EN ISO 13736	°C	> 60

Datum der Erstellung 05.02.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de