

## Condoral SML-F

### Beschreibung

Mineralölfreies Kühlschmierstoffkonzentrat.

### Anwendungsbereich

Das Produkt ist geeignet zum Schleifen von Stahl und Guss, zudem auch als temporärer Korrosionsschutz einsetzbar.

### Vorteile

- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- sehr gute Spül- und Kühlwirkung
- hart- und weichwasserstabil
- frei von Formaldehyddepots (FAD)

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	gelb und klar
Kinematische Viskosität bei 20 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	40
pH-Wert (5 %)	DIN 51360-2	-	9,5
Korrosionsschutz (5 %)	DIN EN ISO 2160	Note	0
Refraktometerfaktor	-	-	1,7
Mineralölgehalt	-	%	0

Datum der Erstellung 29.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de