

Condocut VD AL-8

Beschreibung

Chlor- und schwefelfreies, rückstandsarm verflüchtigendes Stanzöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt wurde speziell für die Bearbeitung von Aluminiumwerkstoffen mit Materialstärken bis zu 8 mm entwickelt. Die Zusammensetzung des Produktes wurde so konzipiert, dass die bearbeiteten Teil in der Regel trocken anfallen - ein anschließender Entfettungsschritt ist meist nicht notwendig.

Vorteile

- Die zu bearbeitenden Materialien werden nicht angegriffen.
- hohe Werkzeugstandzeiten auch bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	-	hellgelb
Dichte bei 20°C	DIN 51 575	kg/l	0,790
Kinematische Viskosität bei 20 °C	DIN 51562	mm ² /s	2,0
Flammpunkt (PM)	DIN EN 22719	°C	56
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -30
Kupferkorrosion	-	Korr.-grad	Note 1
Verdunstungszahl	DIN 53 170	-	82

Datum der Erstellung 27.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de