

## Condomat CF 20 X

### Beschreibung

Das Produkt ist ein chlorfreies Schneid- und Mehrzwecköl.

### Anwendungsbereich

Es eignet sich zur Schmierung von Lagern und Getrieben bei geringer Belastung und höheren Drehzahlen. Es eignet sich insbesondere für normale bis schwere Zerspanungen. Zudem kann das Produkt als Hydrauliköl für Werkzeugmaschinen bei entsprechender Viskositätsanforderung eingesetzt werden. Das Produkt eignet sich zudem hervorragend für die allgemeine spangebende Bearbeitung bei guter Kühl- und Spülwirkung. Buntmetalle werden nicht verfärbt oder angegriffen.

### Vorteile

- Es kann nicht nur zur Metallbearbeitung eingesetzt werden, sondern auch als Hydrauliköl vom Typ HLP sowie als Industriegetriebeöl vom Typ CLP.
- umweltfreundlich

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	20
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	>210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	<-20

Datum der Erstellung 28.07.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de