

Condocut NF-E

Beschreibung

Emissionsarmes, universell einsetzbares Schleiföl.

Anwendungsbereich

Das Produkt ist universell einsetzbar - hervorragend geeignet zum Schleifen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen. Zudem bestens geeignet zur Zerspanung von Aluminium.

Vorteile

- frei von Chlor und Schwermetallen wie Blei, Zink und Barium
- nebelarm
- oxidations- und alterungsstabil
- ausgezeichnetes Spülvermögen und gute Kühlwirkung
- gutes Luftabscheidevermögen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	-	gelb
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	860
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	20
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	190
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-9
Kupferkorrosion	-	Note	1
Verdampfungsverlust nach Noack	-	%	< 5 (bei 200 °C)

Datum der Erstellung 17.02.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de